

Technické podmínky Zahradní obrubník

CEMENTOVÉ ZBOŽÍ

Petr Tobiška
Štěpánovice 40
512 63 Rovensko pod Troskami
tel. 481389361

Tato norma platí pro výrobu, skladování, manipulaci a dopravu obrubníku. Je závazná pro výrobce, projektanty a odběratele.

I. Názvosloví

Obrubník zahradní je vyroben z prostého betonu ve tvaru kvádra s jednou zaoblenou stranou.

II. Všeobecně

Použití :

Obrubník se používá k oddělení různých povrchů v zahradách, parcích atp. nebo k vytváření malých stupínkovitých vyvýšenin mezi plochami. Používají se všude tam, kde jejich vlastnosti vyhovují

III. Technické požadavky

Obrubníky jsou vyrobeny dle technických podmínek a jsou v souladu s ustanoveními normy ČSN 723000 "Výroba a kontrola betonových prefabrikátů." Struktura obrubníku musí být stejnorodá bez viditelných trhlin. Plochy obrubníku musí být rovné, nikoliv hladké. Pevnost v tahu za ohybu musí být minimálně 2 Mpa. Výkres viz příloha.

IV. Zkoušení

Dle kontrolního a zkušebního plánu.

V. Manipulace, doprava a skladování

Obrubníky se dopravují v otevřených dopravních prostředcích - 50ks na paletě 120x80cm.

Obrubníky jsou páskovány.

Horní vrstva obrubníků nesmí přecházet přes postranice více jak 250 mm.

Obrubníky se skladují na paletách na pevném, rovném, odvodněném podkladě.

Obrubníky mohou být expedovány po 28 dnech ode dne výroby. Zatím účelem je každá paleta označena dnem výroby. Dlaždice mohou být expedovány také po dosažení 70% 28 denní pevnosti betonu.

VI. Přejímka a dodávání

Obrubníky se přejímají kvantitativně a kvalitativně dle platných předpisů. Při přejímce se kontroluje tvar, rozměry, vnější vzhled, způsob nakládání, úplnost dodávky a značení dle druhu a jakosti. Na požádání vystaví výrobce prohlášení o shodě.

VII. Platnost

Tyto technické podmínky platí až do odvolání.

Datum vydání: 24.05.2016 Petr Tobiška

Obrubník zahradní

