

Technické podmínky Záhonový chodník

CEMENTOVÉ ZBOŽÍ
Petr Tobiška
Štěpánovice 40
512 63 Rovensko pod Troskami
tel. 481389361

Tato norma platí pro výrobu, skladování, manipulaci a dopravu záhonového chodníku. Je závazná pro výrobce, projektanty a odběratele.

I. Názvosloví

Záhonový chodník - rozměry a tolerance viz. výkres

Záhonový chodník je vyroben z prostého betonu ve tvaru otevřeného "U".

II. Všeobecně

Použití :

Záhonový chodník se používá k vytvoření chodníku mezi záhony, nejčastěji ve skleníku. Záhonový chodník lze použít k nekonstrukční úpravě terénu a to především ke zpevnění svahů do výše asi 0,5 m nebo k vytvoření šachty položením prefabrikátů proti sobě. Tuto tvarovku lze použít k úpravě terénu všude, kde vyhovuje její tvar.

III. Technické požadavky

Záhonový chodník je vyroben dle technických podmínek a jsou v souladu s ustanoveními normy **ČSN 723000** "Výroba a kontrola betonových prefabrikátů." Struktura záhonového chodníku musí být stejnorodá bez viditelných trhlin. Plochy záhonového chodníku musí být rovné, nikoliv hladké.

IV. Zkoušení

Dle kontrolního a zkušebního plánu. Krychelná pevnost B 20 Rozměry Mrazuvzdornost 25 cyklů.

V. Manipulace, doprava a skladování

Záhonový chodníky se dopravují v otevřených dopravních prostředcích - 24ks na paletě 120x80cm Záhonový chodníky jsou páskovány. Horní vrstva záhonových chodníků nesmí přecházet přes postranice auta více jak 250 mm. Záhonové chodníky se skladují na paletách na pevném, rovném, odvodněném podkladě. Základovky mohou být expedovány po 28 dnech ode dne výroby. Zatím účelem je každá paleta označena dnem výroby. Záhonové chodníky mohou být expedovány také po dosažení 70% 28 denní pevnosti betonu.

VI. Přejímka a dodávání

Záhonové chodníky se přejímají kvantitativně a kvalitativně dle platných předpisů. Při přejímce se kontroluje tvar, rozměry, vnější vzhled, způsob nakládání, úplnost dodávky a značení dle druhu a jakosti. Na požádání vystaví výrobce prohlášení o shodě.

VII. Platnost

Tyto technické podmínky platí až do odvolání.

Datum vydání:25.05.2016 Petr Tobiška

Záhonový chodník

Netolerované rozměry +/- 5 mm.

