

Technické podmínky Žlábek

CEMENTOVÉ ZBOŽÍ
Petr Tobiška
Štěpánovice 40
512 63 Rovensko pod Troskami
tel. 481389361

Tato norma platí pro výrobu, skladování, manipulaci a dopravu žlábků. Je závazná pro výrobce, projektanty a odběratele.

I. Názvosloví

Žlábek - rozměry a tolerance viz. výkres

Žlabky jsou vyrobeny z armovaného betonu ve tvaru hranolu s drážkou. Výstuž ve výrobku má funkci manipulační a technologickou.

II. Všeobecně

Použití :

Žlabky se používají k nekonstrukční úpravě terénu a to především k odvodu povrchové vody. Tuto tvarovku lze použít k úpravě terénu všude, kde vyhovuje její tvar.

III. Technické požadavky

Žlabky jsou vyrobeny dle technických podmínek a jsou v souladu s ustanoveními normy ČSN 723000 "Výroba a kontrola betonových prefabrikátů." Struktura žlabku musí být stejnorodá bez viditelných trhlin. Plochy žlabovek musí být rovné, nikoliv hladké.

IV. Zkoušení

Dle kontrolního a zkušebního plánu. Krychelná pevnost B 20. Mrazuvzdornost 25 cyklů.

V. Manipulace, doprava a skladování.

Žlabky se dopravují v otevřených dopravních prostředcích - 20ks na paletě 120x80cm Žlabky jsou páskovány. Horní vrstva žlabovek nesmí přečnívat přes postranice auta více jak 250 mm. Žlabky se skladují na paletách na pevném, rovném, odvodněném podkladě. Žlabky mohou být expedovány po 28 dnech ode dne výroby. Zatím účelem je každá paleta označena dnem výroby. Žlabky mohou být expedovány také po dosažení 70% 28 denní pevnosti betonu.

VI. Přejímka a dodávání

Žlabky se přijímají kvantitativně a kvalitativně dle platných předpisů. Při přijímce se kontroluje tvar, rozměry, vnější vzhled, způsob nakládání, úplnost dodávky a značení dle druhu a jakosti. Na požádání vystaví výrobce prohlášení o shodě.

VII. Platnost

Tyto technické podmínky platí až do odvolání.

Datum vydání: 05.2016

Petr Tobiška

Žlábek

Netolerované rozměry ± 5 mm.

